

Hârtie de sublimare pentru cerneală pe bază de apă

Hârtia de sublimare ACCENTA este un tip de hârtie microporoasă care permite imprimarea mai rapidă, timpi de uscare mai scurți și imagini mai clare. Este special concepută pentru a face față cerințelor ridicate ale imprimării digitale pe textile. În plus, imprimarea pe suprafețe rigide cu această hârtie este la fel de simplă, iar rezultatele sunt de calitate, cu imagini clare și bine definite.

Compatibilitate:

Potrivită pentru toate imprimantele desktop și cele de mari dimensiuni care utilizează cerneluri pentru sublimare pe bază de apă, proiectate pentru textile. Este ideală pentru sublimarea pe panouri foto și obiecte personalizate, cum ar fi: plăci ChromaLuxe®, căni ceramice sau din sticlă, plăci din fibră de sticlă, coperti, brelocuri și alte materiale acoperite cu poliester sau tratate pentru sublimare.

Beneficii:

- Uscare foarte rapidă
- Calitate excelentă a imaginii
- Consistență ridicată a culorilor

Caracteristici:

- Dimensiune: A4 (297 x 210 mm)
- Ambalare: 100 coli/set
- Gramaj: 125 g/mp

Recomandări:

Pentru materiale dure, este esențială testarea în prealabil. În general, se recomandă o temperatură de transfer de aproximativ 190°C. Timpul și presiunea variază în funcție de suprafață și de instrucțiunile producătorului obiectului. Pentru materiale textile, se recomandă temperaturi de transfer de 205°C - 210°C, cu un timp de aproximativ 40 de secunde.

• Instrucțiuni recomandate pentru transferul prin sublimare:

Material	Temperatură	Timp de transfer	Presiune recomandată
Țesături din poliester	400°F – 200°C	35–60 secunde	Ușoară-medie
Placaj ChromaLuxe®	400°F – 200°C	75–90 secunde	Medie
Plăci ceramice	400°F – 200°C	7–10 minute	Ușoară-medie
Căni ceramice	400°F – 200°C	4–5 minute	Mare
Suprafețe dure	400°F – 200°C	60 secunde	Medie
Plastic FRP	400°F – 200°C	65–75 secunde	Medie
Aluminiu Unisb	400°F – 200°C	60 secunde	Medie
Sticlă	400°F – 200°C	5–7 minute	Medie – mare